

AP 02



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АЛКИДНЫЙ ГРУНТ / БІР КОМПОНЕНТТІ АЛКИДТІ АСТАР

Атмосферостойкий грунт для защиты металлических и иных подготовленных поверхностей от влаги и коррозии внутри и снаружи помещений. / Металл және басқа да дайындалған беттерді үй-жай ішінде және сыртында ылғал мен коррозиядан қорғауға арналған атомосфераға тәзімді астар.

Цвет / Түсі: Светло-серый / Ашық сұр	Тип / Түрі: 1К грунт / 1К астар
Нетто / Нетто: л / кг	Партия / Партия:
Дата изг. / Өнд. күні: ...20	Годен до / Жарамды: ...20
Штрихкод / Штрихкод:	Артикул / Артикул: AP 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Тип / Түрі: 1К алкидный грунт / 1К алкидті астар

Разбавитель / Еріткіш: АТ, 10-30% при необходимости / қажет болғанда

Сушка при 20°C, ОВ 75% / 20°C, СЫ 75% кезінде кебу: от пыли 20 мин; на отлив 2 ч / шаңнан 20 мин; қолға жабыспау 2 сағ

Полное формирование покрытия / Жабынның толық қалыптасуы: 5-7 суток / 5-7 тәулік

Теоретический расход / Теориялық шығын: 90-130 г/м² при DFT 50 мкм

Рабочая вязкость / Жұмыс тұтқырлығы: 19-25 с DIN 4; сопп / сапмама 1,6-1,8 мм

Срок хранения / Сақтау мерзімі: 12 месяцев / 12 ай

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ / ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ

- Поверхность очистить, обезжирить и высушить. Наносить на чистую сухую поверхность. / Бетті тазалап, майсыздандырып, келтіріңіз. Таза әрі құрғақ бетке жағыңыз.
- Перед применением тщательно перемешать. Для распыления разбавить до рабочей вязкости. / Қолданар алдында мұқият араластырыңыз. Бұрку үшін жұмыс тұтқырлығына дейін сұйылтыңыз.
- Температура воздуха, поверхности и материала не ниже +5°C; относительная влажность не выше 80%. / Ауа, бет және материал температурасы +5°C төмен емес; салыстырмалы ылғалдылық 80%-дан аспайды.
- Температура стали должна быть минимум на 3°C выше точки росы. Обеспечить вентиляцию. / Болат температурасы шық нүктесінен кемінде 3°C жоғары болуы тиіс. Желдетуді қамтамасыз етіңіз.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР / ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Производитель / Өндіруші: Китай / Қытай.

Импортер в РК / ҚР импорттаушысы: ТОО «RiSol» (Рисол)

БИН / БСН: 260640005857

Адрес / Мекенжайы: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Бокейханова, 53Б

Телефон / Телефон: +7 707 478 38 32

Организация для претензий / Шағым қабылдайтын ұйым: ТОО «RiSol»

Документ о соответствии / Сәйкестік құжаты №:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ



ОСТОРОЖНО
АБАЙЛАҢЫЗ

Класс опасности / Қауіптілік класы: 3.

Содержит органические растворители. Горючая жидкость и пары. Пары могут причинить вред при вдыхании; материал может раздражать кожу и глаза. / Құрамында органикалық еріткіштер бар. Жанғыш сұйықтық және бу. Буы деммен жұтқанда зиян келтіріуі, материал тері мен көзді тітіркендіріуі мүмкін.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ / ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Беречь от тепла, искр, открытого огня и статического электричества. Не курить. / Жылудан, ұшқыннан, ашық оттан және статикалық электрден қорғаңыз. Темекі шекпеңіз.
- Работать при местной и общей вентиляции; использовать взрывозащитное оборудование и искробезопасный инструмент. / Жергілікті және жалпы желдету кезінде жұмыс істегізіңіз; жарылыстан қорғалған жабдық пен ұшқын шығармайтын құрал қолданыңыз.
- Использовать защитные перчатки, очки и средства защиты органов дыхания. / Қорғаныш қолғап, көзілдірік және тыныс алу органдарын қорғау құралдарын қолданыңыз.
- При попадании на кожу промыть водой с мылом. При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух. / Теріге тисе сабынды сумен жуыңыз. Деммен жұтса зардап шегушіні таза ауаға шығарыңыз.
- При пожаре применять воздушно-механическую пену или порошок; охлаждать тару распыленной водой. / Өрт кезінде ауа-механикалық көбік немесе ұнтақ қолданыңыз; ыдысты бүріккен сумен салқындатыңыз.
- Хранить в плотно закрытой таре, отдельно от источников воспламенения. Беречь от детей. / Тығыз жабылған ыдыста, тұтану көздерінен бөлек сақтаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаныңыз.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ / ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САҚТАУ

Алкидный грунт AP 02; при применении допускается добавление разбавителя АТ 10-30%. Содержит органические растворители. / AP 02 алкидті астары; қолдану кезінде АТ еріткішін 10-30% қосуға болады. Құрамында органикалық еріткіштер бар. Хранить 12 месяцев в оригинальной плотно закрытой таре, в сухом прохладном проветриваемом месте, вдали от солнечных лучей и огня. / Тұнұсқа тығыз жабылған ыдыста, құрғақ, салқын, желдетілетін жерде, күн сәулесі мен оттан алыс 12 ай сақтаңыз.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ / ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Транспортировать в закрытой исправной таре, защищая от нагрева, влаги и повреждений. Остатки и загрязненную упаковку передавать специализированной организации; не сливать в канализацию. / Жабық жарамды ыдыста, қызудан, ылғалдан және зақымданудан қорғап тасымалдаңыз. Қалдықтар мен ластанған қаптаманы мамандандырылған ұйымға тапсырыңыз; көрізге төкпеңіз.

Только для промышленного применения / Тек өнеркәсіптік қолдануға арналған