

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ЭМАЛИ / АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНДЫ ЭМАЛЬҒА АРНАЛҒАН СҰЙЫЛТҚЫШ

Разбавитель для доведения акрил-полиуретановых эмалей и покрытий до рабочей вязкости; подходит также для очистки инструмента после применения. / Акрил-полиуретанды эмальдар мен жабындарды жұмыс тұтқырлығына дейін сұйылтуға арналған: қолданғаннан кейін құралдарды тазалауға да жарамды.

Цвет / Түсі: бесцветный, прозрачный	Плотность / Тығыздығы: 0,86-0,88 г/см³
Netto / Негізгі: л / кг	Партия / Партия:
Дата изг. / Өнд. күні: . 20	Годен до / Жарамды: . 20
Штрихкод / Штрихкод:	Артикул / Артикул: АРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Тип / Түрі: разбавитель для акрил-полиуретановых материалов / акрил-полиуретанды материалдарға арналған сұйылтқыш

Основа / Негізі: смесь ароматических углеводородов, сложных эфиров и кетонов / хош иісті көмірсутектер, күрделі эфирлер және кетондар қоспасы

Внешний вид / Сыртқы түрі: прозрачная жидкость / мөлдір сұйықтық

Плотность / Тығыздығы: 0,86-0,88 г/см³ при 20°C

Назначение / Қолданылуы: разбавление 2К акрил-полиуретановых эмалей и покрытий / 2К акрил-полиуретанды эмальдар мен жабындарды сұйылту

Рекомендуемое добавление / Ұсынылатын қосу: обычно 10-20%, по ТДС материала / әдетте 10-20%, материалдың ТДС бойынша

Срок хранения / Сақтау мерзімі: 24 месяца / 24 ай

Транспорт / Тасымалдау: UN 1263, Paint Related Material, класс 3 / бояуға байланысты материал, 3-сынып

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

- Применять для доведения акрил-полиуретановых эмалей до рабочей вязкости согласно техническим рекомендациям на соответствующий материал. / Тісті материалдың техникалық ұсынымдарына сәйкес акрил-полиуретанды эмальдарды жұмыс тұтқырлығына дейін жеткізу үшін қолданыңыз.
- Добавлять постепенно при постоянном перемешивании до полной однородности смеси. / Қоспа толық біртекті болғанша тұрқты араластырып, біртіндеп қосыңыз.
- Не превышать рекомендованное количество разбавителя, перед серийным нанесением выполнить пробное нанесение. / Ұсынылған сұйылтқыш мөлшерінен асырмаңыз; жаппай жағу алдында сынама жағыңыз.
- Использовать только с материалами, где такой разбавитель указан или предварительно проверен на совместимость. / Тек осы сұйылтқыш көрсетілген немесе үйлесімділігі алдын ала тексерілген материалдармен қолданыңыз.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР / ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Производитель / Өндіруші: Китай / Қытай.

Импортер в РК / ҚР импорттаушысы: TOO «RiSol» (Писол)

БИН / БСН: 260640005857

Адрес / Мекенжайы: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Бокейханова, 53Б

Телефон / Телефон: +7 707 478 38 32

Организация для претензий / Шағым қабылдайтын ұйым: TOO «RiSol»

Документ о соответствии / Сәйкестік құжаты №: _____

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ



ОПАСНО ҚАҰПТІ

Класс опасности / Қауіптілік класы: 3.

Воспламеняющаяся жидкость и пары. Может вызывать сонливость или головокружение. Раздражает глаза и кожу. Вредно при вдыхании. / Тұтанғыш сұйықтық және бу. Ұйқышылдық немесе бас айналуын тудыруы мүмкін. Көзді және теріні тітіркендіреді. Деммен жұтқанда зиянды.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ / ҚАҰПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Беречь от тепла, искр, открытого огня и статического электричества. Не курить. / Жылудан, ұшқыннан, ашық оттан және статикалық электрден қорғаңыз. Темекі шекпеңіз.
- Работать при местной и общей вентиляции; пары не вдыхать. / Жергілікті және жалпы желдету кезінде жұмыс істеңіз; буларын деммен жұтпаңыз.
- Использовать защитные перчатки, очки и средства защиты органов дыхания. / Қорғаныш қолғап, көзілдірік және тыныс алу органдарын қорғау құралдарын қолданыңыз.
- Использовать взрывозащищенное оборудование, освещение и искробезопасный инструмент. / Жарылыстан қорғалған жабдық, жарықтандыру және ұшқын шығармайтын құрал қолданыңыз.
- При попадании на кожу промыть водой с мылом. При вдыхании выvestи пострадавшего на свежий воздух. / Теріге тисе сабынды сумен жуыңыз. Деммен жұтса зардап шегушіні таза ауаға шығарыңыз.
- При попадании в глаза осторожно промывать водой несколько минут; при ухудшении самочувствия обратиться к врачу. / Көзге түссе бірнеше минут сумен абайлап шайыңыз; жай-күйі нашарласа дәрігерге жүгініңіз.
- При пожаре применять воздушную-механическую пену, порошок или CO₂; охлаждать тару распыленной водой. / Өрт кезінде ауа-механикалық көбік, ұнтақ немесе CO₂ қолданыңыз; ыдысты бүріккен сумен салқындатыңыз.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ / ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САҚТАУ

АРТ - смесь органических растворителей на основе ароматических углеводородов, сложных эфиров и кетонов. / АРТ - хош иісті көмірсутектер, күрделі эфирлер және кетондар негізіндегі органикалық еріткіштер қоспасы.

Хранить 24 месяца в оригинальной плотно закрытой таре, в сухом прохладном хорошо вентилируемом месте, вдали от солнечных лучей, влаги, тепла и источников воспламенения. / Түпнұсқа тығыз жабылған ыдыста, құрғақ, салқын, жақсы желдетілетін жерде, күн сәулесінен, ылғалдан, жылудан және тұтану көздерінен алыс 24 ай сақтаңыз.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ / ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

UN 1263 PAINT RELATED MATERIAL / МАТЕРИАЛ, СВЯЗАННЫЙ С КРАСКОЙ. Класс 3. Транспортировать в закрытой исправной таре, защищая от нагрева и повреждений. Остатки и загрязненную упаковку передавать специализированной организации; не сливать в канализацию. / UN 1263 PAINT RELATED MATERIAL. 3-сынып. Жабық жарамды ыдыста, қызудан және зақымданудан қорғап тасымалдаңыз. Қалдықтар мен ластанған қаптаманы мамандандырылған ұйымға тапсырыңыз; көзгізге текпеңіз.

Только для промышленного и профессионального применения / Тек өнеркәсіптік және кәсіби қолдануға арналған