

APuT 02



2К АЛИФАТИЧЕСКОЕ АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ / 2К АЛИФАТТЫ АКРИЛ- ПОЛИУРЕТАНДЫ ФИНИШТІК ЖАБЫН

Премиальное финишное покрытие для требовательных наружных систем. Обеспечивает высокую атмосферостойкость, сохранение глянца и стабильность цвета. / Тапап жоғары сыртқы жүйелерге арналған премиум фиништік жабын. Жоғары атмосфераға төзімділікті, жылтырлықтың сақталуын және түс тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Цвет / Түсі: стандартный / RAL	Глянец / Жылтырлығы: ≥80 GU
Нетто / Нетто: л / кг	Партия / Партия:
Дата изг. / Өнд. күні: .20	Годен до / Жарамды: .20
Штрихкод / Штрихкод:	Артикул / Артикул: APuT 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Тип / Түрі: 2К акрил-полиуретан / 2К акрил-полиуретан
Соотношение А:В / А:В арақатынасы: 5:1; тщательно смешать перед применением / қолданар алдында мұқият араластыру
Сухой остаток / Құрғақ қалдық: 45%; VOC ≤420 г/л
Толщина / Қалыңдығы: DFT 30-50 мкм; WFT 67-111 мкм
Теоретический расход / Теориялық шығын: 15 / 9 м²/л
Твердость / Қаттылығы: ≥Н; адгезия ≤класс 1 / адгезия ≤1-сынып
Жизнеспособность смеси / Қоспаның өміршеңдігі: >3 ч / >3 сағ
Разбавитель / Сұйылтқыш: AcTTh1 10, обычно 10-20% / әдетте 10-20%
Сушка / Кебуі: на отлип ≤0,5 ч; полное высыхание 8-24 ч; отверждение 7 дней
Срок хранения / Сақтау мерзімі: 12 месяцев / 12 ай
ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ / ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ

- Наносить на чистый, сухой, отвержденный совместимый эпоксидный/полиуретановый грунт или промежуточную систему. / Таза, құрғақ, қатқан үйесімді эпоксидті/полиуретанды праймерге немесе аралық жүйеге жағыңыз.
- Старые, мелящие или глянцевые поверхности зашлифовать; ржавые или поврежденные участки восстановить подходящим грунтом. / Ескі, борланған немесе жылтыр беттерді тегістеңіз; тот басқан немесе зақымданған жерлерді тиісті праймермен қалпына келтіріңіз.
- Метод нанесения: преимущественно распыление; наносить в пределах жизнеспособности смеси. / Қолдану әдісі: негізінен бүркү; қоспаның өміршеңдігі ішінде жағыңыз.
- Температура нанесения 5-35°C, относительная влажность <85%. / Қолдану температурасы 5-35°C, салыстырмалы ылғалдылық <85%.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР / ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Производитель / Өндіруші: Китай / Қытай.
Импортер в РК / ҚР импорттаушысы: TOO «RiSol» (Писол)

БИН / БСН: 260640005857

Адрес / Мекенжайы: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Бокееханова, 53Б

Телефон / Телефон: +7 707 478 38 32

Организация для претензий / Шағым қабылдайтын ұйым: TOO «RiSol»

Документ о соответствии / Сәйкестік құжаты №: _____

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ



**ОСТОРОЖНО
АБАЙЛАҢЫЗ**

Класс опасности / Қауіптілік классы: 3.

Содержит органические растворители. Воспламеняющаяся жидкость и пары. Пары могут причинить вред при вдыхании; материал может раздражать кожу и глаза. / Құрамында органикалық еріткіштер бар. Тұтанғыш сұйықтық және бу. Буы деммен жұтқанда зиян келтіруі, материал тері мен көзді тітіркендіруі мүмкін.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ / ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Берець от тепла, искр и открытого пламени. Не курить. / Жылудан, ұшқынан және ашық оттан қорғаңыз. Темекі шекпеңіз.
- Работать при достаточной вентиляции; использовать взрывозащищенное оборудование и искробезопасный инструмент. / Жеткілікті желдету кезінде жұмыс істеміз; жарылыстан қорғалған жабдық пен ұшқын шығармайтын құрал қолданыңыз.
- Использовать защитные перчатки, очки и средства защиты органов дыхания. / Қорғаныш қолғап, көзілдірік және тыныс алу органдарын қорғау құралдарын қолданыңыз.
- При попадании на кожу промыть водой с мылом. При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух. / Теріге тисе сабынды сумен жуыңыз. Деммен жұтса зардап шегушіні таза ауаға шығарыңыз.
- При пожаре применять воздушно-механическую пену, порошок или CO₂; охлаждать тару распыленной водой. / Өрт кезінде ауа-механикалық көбік, ұнтақ немесе CO₂ қолданыңыз; ыдысты бүріккен сумен салқындатыңыз.
- Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников воспламенения. Берець от детей. / Тығыз жабылған ыдыста, тұтану көздерінен алыс сақтаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаныңыз.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ / ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САҚТАУ

APuT 02 - 2К акрил-полиуретановое покрытие; компоненты А+В смешиваются 5:1. Содержит органические растворители. / APuT 02 - 2К акрил-полиуретанды жабын; А+В компоненттері 5:1 қатынасында араластырылады. Құрамында органикалық еріткіштер бар.
Хранить 12 месяцев в оригинальной плотно закрытой таре, в сухом прохладном проветриваемом месте, вдали от солнечных лучей и огня. / Тұнұсқа тығыз жабылған ыдыста, құрғақ, салқын, желдетілетін жерде, күн сәулесі мен оттан алыс 12 ай сақтаңыз.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ / ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Транспортировать в закрытой исправной таре, защищая от нагрева, влаги и повреждений. Остатки и загрязненную упаковку передавать специализированной организации; не сливать в канализацию. / Жабық жарамды ыдыста, қызудан, ылғалдан және зақымданудан қорғап тасымалдаңыз. Қалдықтар мен ластанған қаптамаы мамандандырылған ұйымға тапсырыңыз; көрізге текпеңіз.

Только для промышленного и профессионального применения / Тек өнеркәсіптік және кәсіби қолдануға арналған