

ЕРТ 04



ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ФИНИШНАЯ КРАСКА / ЕКІ КОМПОНЕНТТІ ЭПОКСИДТІ ФИНИШТІК БОЯУ

Финишное эпоксидное покрытие с полиамидным отвердителем для защиты стали и бетона в сильно коррозионных средах. / Болат пен бетонды күшті коррозиялық ортада қорғауға арналған полиамидті қатайтқышы бар эпоксидті finiштік жабын.

Цвет / Түсі:	Тип / Түрі: 2К эпоксидная / 2К эпоксидті
Нетто / Нетто: л / кг	Партия / Партия:
Дата изг. / Өнд. күні: .20	Годен до / Жарамды: .20
Штрихкод / Штрихкод:	Артикул / Артикул: ЕРТ 04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Тип / Түрі: 2К эпоксидная финишная краска / 2К эпоксидті finiштік бояу

Смешивание / Араластыру: A:B = 5:1; сухой остаток / құрғақ қалдық: 60%

Сухая / Кебу: поверхность ≤2 ч; твердая ≥168 ч / беткі ≤2 сағ; қатты ≥168 сағ

Теоретический расход / Теориялық шығын: 5-6 м²/кг на слой / бір қабатқа

Жизнеспособность / Өміршеңдігі: 2-3 ч при 25°C / 25°C-та 2-3 сағ

Нанесение / Қолдану: распыление, безвоздушное распыление, кисть / бүрку, ауасыз бүрку, қылқалам

Срок хранения / Сақтау мерзімі: 12 месяцев / 12 ай

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ / ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ

- Сталь: абразивоструйная очистка до Sa 2.5 или механическая очистка/шлифовка; обезжирить. / Болат: Sa 2.5 дейін абразивті тазалау немесе механикалық тазалау/терістеу; майсыздандыру.
- Разбавление: распыление 20-40%; безвоздушное 10-20%; кисть 10-20% - по температуре. / Сұйыту: бүрку 20-40%; ауасыз бүрку 10-20%; қылқалам 10-20% - температураға қарай.
- Температура нанесения >5°C; относительная влажность <85%. / Қолдану температурасы >5°C; салыстырмалы ылғалдылық <85%.
- Система: ЕР 02 - 1 слой; ЕРТ 03 - 1 слой; ЕРТ 04 - 2 слоя. / Жүйе: ЕР 02 - 1 қабат; ЕРТ 03 - 1 қабат; ЕРТ 04 - 2 қабат.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР / ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Производитель / Өндіруші: Китай / Қытай.

Импортер в РК / ҚР импорттаушысы: ТОО «RiSol» (Рисол)

БИН / БСН: 260640005857

Адрес / Мекенжайы: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Бокеевнана, 53Б

Телефон / Телефон: +7 707 478 38 32

Организация для претензий / Шағым қабылдайтын ұйым: ТОО «RiSol»

Документ о соответствии / Сәйкестік құжаты №: _____

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ



ОСТОРОЖНО
АБАЙЛАҢЫЗ

Класс опасности / Қауіптілік класы: уточнить по SDS.

Во время нанесения могут образовываться аэрозольный туман и пары. Обеспечить достаточную вентиляцию и применять СИЗ. / Жағу кезінде аэрозоль туманы мен булар түзілуі мүмкін. Жеткілікті желдетуді және жеке қорғаныс құралдарын қамтамасыз етіңіз.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ / ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать защитную одежду, перчатки, очки и защиту органов дыхания. / Жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз. Қорғаныш киім, қолғап, көзілдірік және тыныс алу қорғанысын қолданыңыз.
- Использовать только обученным персоналом; в замкнутых пространствах контролировать пары и аэрозоль. / Тек оқытылған персонал қолдансын; жабық кеңістікте бу мен аэрозольді бақылаңыз.
- Строго соблюдать соотношение A:B = 5:1; неправильное смешивание может привести к дефектам покрытия. / A:B = 5:1 қатынасын қатаң сақтаңыз; қате араластыру жабын ақауларына әкелуі мүмкін.
- При отравлении немедленно обратиться к врачу. / Улану кезінде дереу дәрігерге жүгініңіз.
- При проглатывании не вызывать рвоту; дать воду и срочно обратиться за медицинской помощью. / Жұтып қойса, құстырмаңыз; су беріп, шұғыл медициналық көмекке жүгініңіз.
- При вдыхании паров вывести на свежий воздух. / Буларды жұтқанда таза ауаға шығарыңыз.
- При попадании в глаза промывать чистой водой 15 минут и обратиться за медицинской помощью. / Көзге тисе 15 минут таза сумен шайып, медициналық көмекке жүгініңіз.
- При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. / Төріге тисе сабынды сумен қызық жуыңыз.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ / ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САҚТАУ

Двухкомпонентная эпоксидная система: компонент А - эпоксидная основа, компонент В - полиамидный отвердитель; A:B = 5:1. / Екі компонентті эпоксидті жүйе: А компоненті - эпоксидті негіз, В компоненті - полиамидті қатайтқыш; A:B = 5:1. Хранить 12 месяцев в герметично закрытой таре. Перед применением ознакомьтесь с SDS. / Герметикалық жабық ыдыста 12 ай сақтаңыз. Қолданар алдында SDS-пен танысыңыз.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ / ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Транспортировать в закрытой исправной таре, защищая от повреждений и нагрева. Остатки и загрязненную упаковку передавать специализированной организации. / Жабық жарамды ыдыста, зақымдану мен қызудан қорғап тасымалдаңыз. Қалдықтар мен ластанған қаптаманы мамандандырылған ұйымға тапсырыңыз.

Только для промышленного и профессионального применения / Тек өнеркәсіптік және кәсіби қолдануға арналған